



Shop Quality Chain Cleaner

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ruční myčka řetězu. Zasuňte rukojeť do držáku (po straně těla myčky) ve směru šipek.

Zkontrolujte správné napětí řetězu zkouškou na sucho.

1. Doporučujeme umístit řetěz na prostřední převodník a třetí nejmenší pastorek.
 2. Odstraňte horní kryt myčky řetězu.
 3. Umístěte otevřenou myčku řetězu pod spodní polovinu řetězu.
 4. Položte horní kryt myčky na řetěz a zatlačte ho do spodní části myčky.
 5. Zajistěte horní kryt drátěnou závěrnou pojistkou.
 6. Táhněte uzavřenou myčku řetězu směrem dolů (k podlaze) přibližně o 5 cm a pomalu otáčejte klikou proti směru šlapání.
- Pro dosažení většího napětí řetězu umístěte řetěz na čtvrtý nejmenší pastorek a naopak pro snížení napětí umístěte řetěz na druhý nejmenší pastorek.

Mytí řetězu

Pokud jste spokojeni s odpovídajícím napětím řetězu, odstraňte horní kryt myčky a naplňte ji po rysku odmašťovačem EcoTech® 2. Opakujte výše uvedené kroky 3, 4 a 5.

Klikou otáčejte **pomalou** proti směru šlapání. Přibližně 20 otáček. Propláchněte řetěz vodou nebo ho utřete vlhkým hadrem, abyste odstranili všechny zbytky usazenin. U mimořádně špinavých řetězů postup opakujte. Řetěz usušte a namažte opět některým z maziv Finish Line™.

Tipy

1. Myčku řetězu můžete držet za rukojeť nebo ji můžete držet zezadu bez použití rukojeti. Vyberte si způsob držení, který je vám pohodlnější.
2. Stlačením řetězu přibližně o 5 cm směrem dolů k podlaze) a díky pomalému otáčení proti směru šlapání dosáhnete potřebného napětí řetězu a vyhnete se odkapávání.
3. Náhradní sadu kartáčů (3 kartáče, 2 molitanové vložky a 2 gumové stěrky) si můžete objednat u prodejců Finish Line™.

Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, Palouky 1371

253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika

☎ +420 241 771 181-2 // www.progresscycle.cz

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Finish Line™ Shop Quality Chain Cleaner je ručná práčka reťaze. Zasuňte rukoväť do držiaku (na boku tela práčky) v smere šípiek.

Skontrolujte správne napätie reťaze skúškou na sucho.

1. Doporučujeme umiestniť reťaz na prostredný prevodník a tretí najmenší pastorok.
 2. Odstráňte horný kryt práčky reťaze.
 3. Umiestnite otvorenú práčku reťaze pod spodnú polovicu reťaze.
 4. Položte horný kryt práčky na reťaz a zatlačte ho do spodnú časť práčky.
 5. Zaisťte horný kryt drôtenou poistkou.
 6. Ťahajte uzavretú práčku reťaze smerom dole (ku podlahe) približne o 5 cm a pomaly otáčajte kľukou proti smeru šliapania.
- Pre dosiahnutie väčšieho napätia reťaze umiestnite reťaz na štvrtý najmenší pastorok a naopak pre zníženie napätia umiestnite reťaz na druhý najmenší pastorok.

Čistenie reťaze

Pokiaľ ste spokojný so zodpovedajúcim napätím reťaze, odstráňte horný kryt práčky a naplňte ju po rysku odmašťovačom EcoTech® 2. Opakujte vyššie uvedené kroky 3, 4 a 5.

Kľukou otáčajte **pomalou** proti smeru šliapania. Približne 20 otočiek. Prepláchnite reťaz vodou alebo ju utrite vlhkom handrou, aby ste odstránili všetky zostatky usadenín. V prípade mimoriadne špinavých reťazí postup opakujte. Reťaz usušte a namažte opäť niektorým z mazív Finish Line™.

Tipy

1. Práčku reťaze môžete držať za rukoväť alebo ju môžete držať zozadu bez použitia rukoväte. Vyberte si spôsob držania, ktorý je vám pohodlnejší.
2. Stlačením reťaze približne o 5 cm smerom dole (ku podlahe) a vďaka pomalému otáčaniu proti smeru šliapania dosiahnete potrebného napätia reťaze a vyhnete sa tak odkvapávaniu.
3. Náhradnú sadu kartáčov (3 kartáče, 2 molitanové vložky a 2 gumové stierky) si môžete objednať u predajcov Finish Line™.

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán, Palouky 1371

253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika

☎ +420 241 771 181-2 // www.progresscycle.sk